

Wlink11 series

Radio Modem Banda ICM 868Mhz a RS232

868Mhz



Manual uso.

Versión: 4.1 Banda ICM Europa y EEUU



Digital Micro Devices

29-11-2007

INDICE CONTENIDO

Descripción.	3
Características	4
Contenido del producto	5
Pruebas rápidas	7
Configuración Pins modulo RF WM11	8
Especificaciones técnicas.	9
Comandos	10
Wlink11_Eval. Software para Windows	37
Consideraciones para el montaje	38
Notas Versiones módulos RF	39
Notas	41

La familia de radio modems, Wlink11 trabajan en la banda ICM (Industrial Científica y Médica) de 868Mhz, con interface USB ó RS232, conteniendo un módulo de RF con transmisor-receptor GFSK para datos digitales de 10mW máx. de potencia, (*módulo RF WM11*) y -99 a -107dBm de sensibilidad, con el que se pueden conseguir buenos y seguros enlaces bi-direccionales hasta de varios kilómetros. La modulación RF es GFSK de 10k ó 38kbaudios. Hay 20 canales disponibles separados 100Khz, desde 866Mhz hasta 868Mhz

Wlink11 contiene el protocolo Unibus11W para RF, ágil y dinámico, especialmente preparado para trabajar en redes celulares con direccionamiento IP, con comandos específicos para mensajes cortos instantáneos SMS con tiempos de envío de 7 a 16 milisegundos @38kb RF. Puede realizar conexiones transparentes punto a punto entre dos equipos. Dispone de comandos para envío de mensajes cortos SMS, Test, lectura / escritura de puertos I/O ó A/D local ó remoto, comandos remotos al sistema, que posibilitan el cambio de parámetros para el mantenimiento de la red sin necesidad de conectar físicamente con los distintos puntos de la red.

El direccionamiento IP le permite dialogar de equipo a equipo ó enviar mensajes a toda la red ó a grupos de equipos en una sub-red.

El rango de actuación ó celda es de 100 a 300m para interiores en edificios y de hasta 3Km en campo abierto según condiciones.

Los comandos AT son claros, lógicos y concisos, orientados a una facilidad de uso. Una vez familiarizado con el equipo, no necesitará consultar el manual habitualmente.

Muchos de los parámetros son programables, potencia de RF, sensibilidad disparo de RSSI manual ó automático, etc.

Dispone de tres leds, para visualizar la puesta en marcha del equipo , la transmisión y la recepción de datos.

Se puede seleccionar un sistema automático de control de sensibilidad capaz de eliminar portadoras ajenas continuas por debajo de -40dBm. Eliminando así posibles interferencias con otros equipos y posibilitando el funcionamiento en ambientes hostiles.

Puede emplearse para conectar vía radio dos PC entre sí, autómatas industriales entre si ó con PC, terminales móviles, sistemas SCADA, telemandos de riego, telemandos de aguas, localizadores y microcontroladores de forma sencilla, profesional y sin problemas. Por supuesto sirve para conectar la mayoría de productos DmdOpen como Telemandos, Bases DmdOpen, terminales móviles, etc, etc . Compatible con los módulos de RF WM11 y WTX11.

Es capaz de funcionar como repetidor software, aumentando el alcance de distintos equipos compatibles y/o permitiendo el acceso a otras sub-redes.

Dispone de una entrada analógica / digital desde 0 a 25V, así como una salida digital de 2 amperios cc con transistor MOSFET de colector abierto que se puede emplear para telemando.

El comando SMQ para testear la calidad del radio enlace está incluido para una cómoda comprobación del sistema y de la instalación final. Esto es muy importante para determinar que su instalación funciona correctamente y con qué calidad y fiabilidad, sin necesidad de costoso instrumental para radiofrecuencia, ni acoples y cables especiales. Puede realizar medidas remotas por radio sin necesidad de acceder físicamente a los equipos.

La alimentación exterior puede variar desde +3,3Vcc a +6Vcc (12V bajo demanda), orientada a sistemas de muy bajo consumo con posibilidad de ser alimentado por baterías de NiMh de 3V6/2000mAh, con recarga con célula solar de 7,7V/135mA. (Ver Wlink11s/EXPS en www.dmd.es).

La versión estandar es suministrada con un alimentador de 90-240Vca a 3.3Vcc.

El consumo en reposo es de 26mA en modo normal, bajando a 5mA en modo idle y solamente 2.5 mA en modo power save. Para WlinkE el consumo es de 300 a 350mA.

El consumo en transmisión depende de la potencia emitida siendo unos 50mA a 10mW.

Presentado en una pequeña y robusta caja de aluminio extrusionado, con un conector SMA macho para la antena y un cannon DB9 para la interface serie ó RJ45 para Ethernet.

La antena suministrada de $\frac{1}{4}$ de longitud de onda permite enlaces hasta 600m en campo abierto, para mayores distancias se pueden usar antenas de alta ganancia tipo Yagui con lo que se pueden alcanzar más de 20Km. (En este tipo de antenas y para respetar la normativa CE, se debe programar la potencia RF de salida para que no exceda los limites permitidos).

Se acompaña con un útil programa para Windows con el que puede comprobar el radio MODEM, la instalación y el estado de su red. Así como algunos ejemplos de programación simple, en Visual Basic. (En preparación).

CARACTERÍSTICAS WLINK11.

Radio Modem Banda ICM 868Mhz a RS232

- Módulo de RF: WM11
- Banda ICM 868Mhz / 8-10mW pra. Max.
- Frecuencia programable desde 868.100 a 869.900Mhz
- 79 canales RF, separados 25Khz.
- Potencia RF salida programable desde -30 a +10dBm.
- Modulación RF: Semiduplex, GFSK, 10.000 ó 38.400baudios.
- Sensibilidad Típica RF: Max. -107dBm @10kb ó -99dbm @38kb .Para 10e-3 BER. Programable.
- Gran fiabilidad de envío de datos: 10e-7 BER para -102 dBm @10kb ó -95dBm @38kb.
- Estabilidad: PLL controlado por cristal +-5ppm. Autocalibración automática continua.
- Avanzado sistema de control de RSSI y supresión de portadoras.
- Protocolo RF: red celular Unibus11W.
- Comunicaciones punto a punto, multipunto de igual a igual (no necesitan maestro), broadcast ó sub-red.
- Direccionamiento IP. 16 bits.
- Conexión punto a punto transparente entre dos equipos. (Control flujo Xon / Xoff y Hardware).
- Hasta 65.000 equipos en red en modo IP normal, >2.000.000 en modo IP extendida.
- Alcance interiores: de 100m a 300m.
- Alcance exteriores: 700m antena 1/4, de 4 a 20Km antena Yagui
- De acuerdo con EN 300 220.
- Comandos AT. Comandos SMS, Calidad enlace, sistema, control puertos I/O y A/D.
- SMS (Mensajes cortos instantaneos) Tsms @38kb: 7 a 16mseg. Max 53c
- Modo transparente. Seguridad: Encriptación datos. (En preparación)
- Control de flujo software (XON/XOFF(y/o hardware CTS, RTS (En preparación)
- Microcontrolador AVR en módulo RF.
- Leds indicadores actividad Recepción / Emisión RF
- Conector RF: SMA
- Interface: RS232. Conector canon 9 pins. Programable 4800, 9600, 19200, 38400, 57800 baudios.
- Interfaces Ethernet ó Wi-fi según modelos.
- Entrada auxiliar analogica/digital en pin 6 para telemando. (Port AD0) Vmax.24Vcc. Opcion 4-20mA.
- Salida digital 24V/2A, transistor MOSFET colector abierto en pin 9. (port PC2).
- Alimentación 3,3V, 26mA RX, 60mA TX. Modos bajo consumo: @2.4mA sin ledPwr, para INT=20 sin RS232.
- Rango temperatura funcionamiento: -10º a +55ºC.
- Medidas: 55x30x85mm
- Caja de aluminio extrusionado.
- Excelente relación calidad-precio
- Compatible equipos DmdOpen con modulos RF WM11 y WTX11.

ALCANCES APROXIMADOS:

- Interiores: 100-300mts
- Entorno Urbano: 300-700mts antena ¼
- Campo libre con visibilidad: 750-1000mts, antena ¼.
- Campo libre con visibilidad: 2 a 4Km con antenas 5/8 tipo GP900 ó GP901
- Campo libre con visibilidad: > 20Km con antenas Yagui ganancias +12 a +15dBm.

APLICACIONES TIPICAS

- REDES LOCALES SIN HILOS
- ALARMAS
- DOMÓTICA
- RADIOENLACES DIGITALES
- RADIO-LOCALIZACIÓN PERSONAS Y VEHICULOS.
- ENLACES PC - UC
- TELEMETRIA, SCADA
- TELENOTA (HOSTELERIA)
- ALMACENES
- IMPRESORAS VIA RADIO



Radio Modem Wlink11s.

CD con manual, programas, datos y ejemplos (puede estar en el area de descarga de www.dmd.es)


Antena acero 1/4 SMA

Alimentador 90-240V a 3.3V

Cable interface RS232 Db9.

Nota: para disponer de mayor cobertura se recomiendan antenas omnidireccionales GP900 ó direccionales Yagui.

CONTENIDO DEL PRODUCTO WLINK11USB.



Radio Modem Wlink11usb (dos versiones disponibles).

Programas, datos y ejemplos disponibles en area de descarga de www.dmd.es

Antena cerámica 3dBi integrada

Nota: Si necesita disponer de mayor cobertura se recomienda usar repetidores.

Preliminar:

Necesitará un poco de paciencia y al menos un PC compatible con Windows y el programa Hiperterminal ó si dispone del Bascom AVR use el emulador de Terminal. Preferiblemente 2 PC's con dos Wlink11s conectados al port COM1.

Si su PC no tiene puerto COM y si USB, puede usar cualquier cable USB-RS232 del mercado, suelen dar buen resultado, sobre todo en Windows XP. Si usa Wlink11E (Ethernet) debe instalar el driver Real Port de DiGi (Port comm virtual), con el CD suministrado en su PC, siguiendo las instrucciones de instalación configure la IP del Wlink11 a fija por ejemplo a 192.168.1.28 (normalmente viene así por defecto) y realice las pruebas para Ethernet.

Configure las comunicaciones inicialmente a 57600b, 8, N, 1. Sin control de flujo.

Desembale dos Wlink11. Instálelos a una distancia inicial mayor de 1 metro, típica 3 metros. Conecte el alimentador y compruebe que se enciende el led rojo de power en el Wlink11.

Normalmente el Wlink11 V:2.0 ó superior, enviará un paquete de datos identificando el Wlink11 al Terminal. El eco está desactivado. Para activar eco "ECO=1", realizará mejor las pruebas.

Prueba comunicaciones "COM" con el PC:

Nada mas conectarse el Wlink11 enviará un mensaje al Terminal identificandose.

Teclado en mayúsculas. Teclee "ECO=1" y enter

Si todo fué bien el Wlink11, contestará: "OK"

Teclee "INF" + enter, para comprobar la versión.

Normalmente de fábrica por defecto está configurado el canal 12.

Teclee "RFC?" + enter y debe contestar "> CANAL 12 OK."

Si no es así, configure el parámetro.

Prueba comunicaciones Radio Frecuencia con otro Wlink11, enviando un SMS:

Es necesario que el otro Wlink11 esté conectado a un PC.

Averigue la dirección IP del Wlink destino con el comando INF, en el ejemplo será "030.061"

Teclee "SMS=030.061,MENSAJE DE PRUEBA,B" + enter. Debe contestar "> OK" y quedarse en un bucle enviando mensajes. En el otro PC debe visualizar: "<SMS 020.125 MENSAJE DE PRUEBA,B"

Para Terminal el bucle, teclee enter. Experimente enviando a la dirección "000.000" y cambie de un Wlink a otro.


Si ha llegado hasta aquí ...enhorabuena ya tiene a punto su pequeña red wireless a 868Mhz. Si no es así, no desespere, realmente es muy fácil, inténtelo de nuevo al menos un par de veces. Casi siempre hay un paso que nos saltamos ó el hiperterminal nos juega alguna pasada.

Puede realizar consultas por email a tecnico@dmd.es, indique su teléfono y el técnico si lo considera oportuno contactará con usted por teléfono ó email.

Si necesita ampliar el alcance de su enlace, puede usar antenas GP900 omnidireccionales o yagui (www.dmd.es)

Num	Nombre	Denominación
1	PD2	Port D bit 2. Reservado Test RF. Uso interno. No conectar.
2	PD3	Port D bit 3. Entrada/salida digital. GPIO.
3	PD5	Port D bit 5. Entrada/salida digital. GPIO.
4	PD6	Port D bit 6. Entrada/salida digital. GPIO.
5	PD7	Port D bit 7. Entrada/salida digital. GPIO. Salida compartida con led_TX
6	PB1	Port B bit 1. Entrada/salida digital. GPIO.
7	PB2	Port B bit 2. Entrada/salida digital. GPIO. Salida compartida con led_RX
8	PB6	Port B bit 6. Entrada/salida digital. GPIO. Compartido según modelo.
9	PB7	Port B bit 7. Entrada/salida digital. GPIO. Compartido según modelo.
10	DA	Salida conversor Digital / Analógico 8 ó 10 bits. Opcional según modelo.
11	MOSI	Master Output, Slave Input. Interface SPI. No se usa. Sólo test.
12	MISO	Master Input, Slave Output. Interface SPI. No se usa. Sólo test.
13	SCK	Clock. Interface SPI. No se usa. Sólo test.
14	RESET	Entrada de reset. Un pulso bajo (0V), mayor de 20 mseg, genera un reset en el módulo.
15	GND	0V. Alimentación.
16	VCC	+3vcc. Salida alimentación estabilizada. Max 50mA.
17	SHDN	Entrada. A 0V desconecta la alimentación del módulo. Si no se usa, conectar a +B.
18	+B	+3.3Vcc a +5.5V. Alimentación.
19	PC0 – AD0	Port C bit 0. Entrada analógica ó entrada/salida digital. GPIO.
20	PC1 – AD1	Port C bit 1. Entrada analógica ó entrada/salida digital. GPIO.
21	PC2 – AD2	Port C bit 2. Entrada analógica ó entrada/salida digital. GPIO.
22	PC3 – AD3	Port C bit 3. Entrada analógica ó entrada/salida digital. GPIO.
23	PC4 – AD4	Port C bit 4. Entrada analógica ó entrada/salida digital. GPIO.
24	PC5 – AD5	Port C bit 5. Entrada analógica ó entrada/salida digital. GPIO.
25	RX	USART. Entrada. Recepción datos. Conectar a TX del uC.
26	TX	USART. Salida. Transmisión datos. Conectar a RX del uC.
27	PD4/CLOCK/TXON	Entrada/salida digital. GPIO. Opcional USART. Reloj datos sincrónico. ó TXON para RS485.
28	GND	0V. Alimentación
29	RF	Entrada – salida radiofrecuencia. Conectar antena 50 ohmios.
30	GND	0V. Alimentación
31	GND	0V. Alimentación
32	GND	0V. Alimentación
33	GND	0V. Alimentación
34	GND	0V. Alimentación
35	GDO0	Test. Configurable para funciones auxiliares del sistema de RF.
36	GDO2	Test. Configurable para funciones auxiliares del sistema de RF.

Símbolo esquema:



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Supply Voltage (Vcc to GND).....	-0.5 to +6 Volts.
Voltage on inputs.....	-0.5 to 3.3V.
Input RF level.....	+12dBm.
Storage temperature.....	-20 to +70° C.
Operating temperature.....	0 to +50° C.

Ambient temperature = 20° Celsius Supply Voltage Vcc = 3.3 Volts.

PARAMETER	SPECIFICATION			UNITS	CONDITION / NOTE
	MIN	TYPICAL	MAX		
Power Supply					
Supply Voltage	3.1	3.3	5.5	V	Stabilized versión
Supply Current TX	32	35	38	mA	TX=ON, RX=OFF +10dBm
Supply Current RX	16	18	22	mA	RX=ON, TX=OFF
Time Power On	50	100	150	mS	
Suplpy Voltaje for reset	2.6	2.7	2.8	V	
RF Receive Section					
Antenna Port Impedance		50		Ω	
RX Sensivity	-104	-107	-109	dBm	10e-3BER @10kb
RX Sensivity	-97	-99	-101	dBm	10e-3BER @38kb
RSSI Range	-110		-45	dBm	
RSSI accuracy		+4		dBm	
Saturation		-15		dBm	
Digital channel filter bandwidth		100		Khz	
Deviaton (+/-)		20		Khz	
Adjacent channel rejection, 868Mhz		23		dB	1% packet error rate
Alternate channel rejection, 868Mhz		33		dB	1% packet error rate
Image channel rejection, 868Mhz		29		dB	1% packet error rate
RF Frecuency	868.100		869.900	Mhz	19 channel Programmable
Blocking at 1Mhz offset, 868Mhz		52		dB	
Blocking at 5Mhz offset, 868Mhz		61		dB	
Initial Frecuency Accuracy	-400	100	+400	Hz	
2-FSK Modulation Bandwidth		38400		Bauds	
Spurious emissions			-57	dBm	25MHz – 1GHz
Spurious emissions			-47	dBm	Above 1GHz
RF Transmit Section					
Output Power , highest setting	8	9	10	dBm	
Output Power , lowest setting		-30		dBm	
Spurious emissions and armonics		-36		dBm	25MHz -1GHz
Spurious emissions and armonics		-54		dBm	47-74, 87.5-118, 174-230, 470-862 MHz
Spurious emissions and armonics		-47		dBm	1800MHz-1900MHz
Spurious emissions and armonics		-30		dBm	Above 1Ghz
Sintetizer frecuency tolerance		+10		ppm	
Port Section					
Input Low Voltage	-0.5	0	0.4	V	The sum of IOL, for all ports < 100mA
Input High Voltage	2.0	3.3	3.6	V	
Output Low Voltage	0.2	0.3	0.6	V	IOL=10mA, Vcc=3V3
Output High Voltage	2.4	2.7	3.0	V	IOL=-10mA, Vcc=3V3
Input Low Leakage Current I/O pin		TDB		uA	Vcc=3V3, pin low (absolute Value)
Input High Leakage Current I/O pin		TDB		nA	Vcc=3V3, pin high (absolute Value)
A/D Section					
A/D resolution		10		Bits	Single Ended conversion
"		8		Bits	Differential conversion Gain x1 to x20
"		7		Bits	Differential conversion Gain x200
A/D Absolute Accuracy		1		LSB	Single Ended conversion
A/D Non-Linearity		0.5		LSB	
A/D Zero error (offset)		1		LSB	
A/D Internal Voltage reference		2.56		V	Internal reference
A/D Input Voltage	0		2.56	V	
A/D Conversion time	65		260	uS	

NOTES

1. Watchdog on system activated. Time = 2seg aprox.
2. Unlicensed radio devices in the European Community Countries are expected to operate in compliance with standards proposed by the European Telecommunications Standard I-ETS 300 220.

Control. El módulo WM11 se controla y configura mediante secuencias simples de comandos, vía la interfase serie de forma muy similar al control de un módulo GSM de telefonía móvil.

Hay comandos que son opcionales según la versión de software del módulo de RF.

Entrada de comandos. Los comandos se pueden entrar manualmente desde un PC usando el hiperterminal de Windows configurado por ejemplo a 57600b,8,N,1 ó con programas de aplicación tanto desde un microcontrolador como desde un PC. Se debe tener en cuenta que la velocidad en baudios es programable.

Si se usan uC ó programas en PC , desactive la opción de ECO (comando "ECO0"), para lograr unas comunicaciones más fluidas en el programa de aplicación, ya que el eco es útil cuando se usa un terminal en pruebas y en cambio dificulta el desarrollo de las comunicaciones en la aplicación real final.

Para conseguir un rápido conocimiento y un desarrollo cómodo de los comandos, se recomienda adquirir uno ó varios Wlink11s para conectar a PC, ó una plataforma DmdOPen como sistema base de ejemplo de telemando y uno ó varios módulos WM11. Con estos equipos puede montar una red wireless y aprender a usar la mayoría de comandos en menos de 1 hora.

Los comandos se pueden ejecutar de forma remota en cualquier WM11, enviado un mensaje al sistema (*Ver comando ATSMS*), con el contenido del comando local que se quiere ejecutar. Esto le proporciona una gran flexibilidad al sistema ya que puede cambiar parámetros como la potencia de emisión de forma remota a cualquier modulo de la red. También sirve para que un modulo funcione como repetidor. **(No implementado en esta versión)**

Multitarea. El modulo de RF, permite atender el sistema de radio al mismo tiempo que entran los comandos, es decir que un equipo puede ejecutar un comando de lectura de un canal A/D, que otro equipo remoto le solicitó, mientras le entra un mensaje SMS por el puerto serie para un tercer equipo. Algunos tipos de comandos pueden ser incompatibles con este modo de funcionamiento.

Test de comunicaciones. WM11 dispone de un comando para asegurar la calidad de su red ó instalación final, realizando un test (ver comando SMQ). Podrá verificar así los niveles óptimos de potencia de RF y los niveles óptimos de detección de portadora CD, tanto de su equipo como del remoto. Este test sirve también para verificar la calidad relativa de las antenas y cables de antena de los equipos en la instalación final, sobre todo si usa antenas direccionales de alta ganancia. En equipos portátiles este test es de gran ayuda pues puede verificar la calidad del enlace en cualquier posición de la celda. En equipos en los que quiere alcanzar la distancia máxima este test le dará a conocer hasta donde puede llegar con sus equipos y configuración actual de antenas

Sintaxis de los comandos V:3.0

No hay compatibilidad en general con los comandos de los módulos W868AT16M, se ha preferido reescribirlos. El prefijo "AT" ó "at", No se utiliza.

Un comando se compone de 3 caracteres, seguido por un espacio ó "?" ó "=", dirección IP, separador, datos, CR

Una línea de comandos puede terminar con <CR, LF>, <NULL> ó tiempo en caso de SMB con datos binarios.

No se pueden combinar varios comandos en la misma línea. El buffer de comandos es de 80 bites.

Un SMS no puede contener mas de 57 bites de datos.

Si la dirección IP es la propia, el comando es para si mismo.

La dirección IP y los datos son opcionales según el tipo de comando.

Ejemplo de comando tipico: SMS 104.245,Mensaje de pruebas <CR>

Los paquetes de datos en RF que provoca el transmisor, no tienen siempre respuesta por parte del receptor, dejando a la aplicación final la responsabilidad de la respuesta y verificación del enlace. Esto es así porque multiplica por dos la interactividad y velocidad efectiva de los módulos sobre todo con mensajes SMS.

Para saber que el equipo receptor a recibido el mensaje, la aplicación final, si lo necesita, debe de disponer de un pequeño protocolo de respuestas y repeticiones parecido al típico protocolo Zmodem, para transmisión de ficheros.

Complete instruction Set Summary:

Nemónicos	Descripción	Valor inicial
INF	Muestra la IP y versión del producto	051.005 Wlink11s 2A V:3.8
INI	Inicializa sistema	-
IRF	Inicializa subsistema de radio – test RF	-
RST	Reset sistema	
OFF	Paro radio MODEM	-
Configuración general		
NAM	Nombre amigable del equipo	
		-
ECO	Eco puerto serie. Graba siempre en eeprom	x
BAU	Baudios Puerto Serie. Graba siempre en eeprom	57600
CPS	Configuración Puerto Serie	N,000
Red		
LEA	Lista de Equipos Autorizados	No activada
LNK	Enlace (Link) con equipo	No enlace
Configuración RF		
RFC	Canal RF	3
FEC	Corrección errores en RF	1
WHI	Whitening on / off. (Autobalanceo bits paquete)	1
PWR	Potencia transmisión RF	+7dBm
TCD	Tipo detección paquete datos RF	
NCD	Nivel detección portadora RF (Rssi)	Desactivado, 255
RFB	Baudios modulación RF	
REP	Repetidor simple. Activación - desactivación	Desactivado
RF		
RSI	Devuelve valor portadora RF (Rssi) y del u. SMS	-10dBm a 117dBm
Ports Entrada – Salida		
OUT	Escribe en Puerto salida (8 bits)	0
INP	Lee en Puerto entrada-salida (8bits)	0
SET	Activa bit puerto salida	
RST	Para bit puerto salida	
CFI	Configura bit puerto como entrada	
CFO	Configura bit puerto como salida	
CFG	Configura Puerto (8bits) entradas-salidas	-
ADC	Lee de puerto A/D	
GAD	Ganancia puerto A/D	1
DAC	Escribe en puerto D/A	
VCC	Devuelve Voltaje alimentación interna módulo	
SMS Comunicaciones RF		
SMS	Envía mensaje de Texto ó binario. Max 54 bites	
SMH	Envía datos hexadecimales. Max 108 cars, 54 bites	
SMB	Envía datos binarios. Max 54 bites	
SMC	Mensaje al sistema de comandos remoto	
SMQ	Control calidad mensajes	
SMI	Mensaje de petición identificación equipos en red	
CMS	Configuración recepción SMS	
TRZ	Activa Traza RF test recepción calidad SMS	Desactivado
Varios		
E2P	Lee ó Escribe en memoria eeprom	
GDO	Configuración Pin Test RF GOD0	

Nota: Los comandos en gris no están implementados en la versión actual.

INF – Muestra IP y versión producto

Descripción:

El comando Muestra la IP propia del sistema y la versión del producto por el puerto serie y opcionalmente por RF.

Ejemplos:

```
> INF                                Identificación por puerto serie
054.126 Wlink11s 2A V:3.8, Equipo Test
>

> INF=1                               Identificación por RF envía un SMS a IP 000.000
>
```

Parámetros salida:

054.126	=	IP local	7 bytes
Wlink11s 2A	=	Nombre equipo ó producto + versión hardware.	15 bytes
V:3.8	=	Versión firmware	5 bytes
Equipo Test	=	Nombre amigable equipo	15 bytes

Notas:

El rango de las IP es desde 001.001 a 250.254

El símbolo ">" después de la contestación a un comando sólo se muestra si esta activado el ECO de caracteres en el puerto serie.

El nombre amigable del equipo se puede cambiar con la instrucción "NAM=xxxxx"

Se puede enviar un SMS broadcast a la IP 000.000 con los datos de identificación, con el comando "INF=1" .

INI – Inicializa sistema

Descripción:

El comando reinicia el sistema en general del módulo de RF en caliente y recarga los parámetros grabados en eeprom. No realiza reset. Si realiza auto calibración baudios.

Ejemplo:

```
> INI
> 6D                               Valor informativo auto calibración interna.
>
054.126 Wlink11s   2A V:3.8, Equipo Test  Envía un carácter chr$(12) para borrar pantalla Terminal.
>                               Identificación. Equivale al comando INF.
>                               El símbolo ">" solo se muestra si está activado el eco.
```

Parámetros salida:

054.126	=	IP local	7 bytes
Wlink11s 2A	=	Nombre equipo ó producto + versión hardware.	15 bytes
V:2.0	=	Versión firmware	5 bytes
Equipo Test	=	Nombre amigable equipo	15 bytes

Notas:

El rango de las IP es desde 001.001 a 250.254

En algunos sistemas que están 24 horas activos y pueden no tener comunicaciones en varias horas, puede ser necesario reiniciar el sistema al menos una ó varias veces al día.

El módulo de RF dispone de Wath-Dog para inicializar por hardware el sistema ante caídas no deseadas, por lo que no es imprescindible este comando.

Cuando arranca el sistema realiza el equivalente interno al comando INI.

El símbolo ">" después de la contestación a un comando sólo se muestra si esta activado el ECO de caracteres en el puerto serie.

La auto calibración es para el generador de baudios. El valor mostrado es solo informativo y puede variar según el equipo y la temperatura ambiente.

Después de un comando INI, se ejecuta el comando INF

IRF – Inicializa el subsistema de radio

Descripción:

El comando Inicializa el subsistema físico de radio y recarga parámetros de memoria eeprom sólo de RF. Opcionalmente se puede aprovechar para consultar ó cambiar el canal de RF.

Ejemplos:

<pre>> IRF 054.126 Wlink11s 2A V:2.0 IRF 12 ></pre>	Inicializa la RF
<pre>> IRF=15 054.126 Wlink11s 2A V:2.0 IRF 15</pre>	Inicializa la RF y selecciona el canal 15
<pre>> IRF=15,G 054.126 Wlink11s 2A V:2.0 IRF 15</pre>	Inicializa la RF, selecciona el canal 15 y graba en memoria

Parámetros opcionales:

Canal de RF = 15
Opción Grabar = ,G

Notas:

Si no se usa la opción “,G”rabar en memoria eeprom, el canal de RF seleccionado se cambiará si se inicializa el sistema en sus multiples modos.

Use la opción “,G”rabar, cuando lo cambie de modo permanente y cuando se inicie el sistema deba usar este canal.

Se debe tener en cuenta que no se puede escribir más de 100.000 veces en una memoria eeprom, por lo que debe usarse para guardar parámetros de configuración estáticos.

Si no graba en la memoria eeprom, el comando es más ágil y tarda de 10 a 20 mseg menos en ejecutarse. Esto es útil cuando deba cambiar rápidamente y de forma dinámica de canal.

RST – Reset sistema

Descripción:

El comando realiza un reset forzado por Wath-Dog a los 2 segundos de recibir el comando. Después ejecuta internamente el comando INI y seguidamente INF.

Ejemplo:

```
> RST
> 6D
>
054.126 Wlink11s 2A V:3.8, Nombre
>
```

Valor informativo auto calibración interna.

Envía un carácter chr\$(12) para borrar pantalla Terminal.

El simbolo ">" solo se muestra si está activado el eco.

Parámetros salida:

054.126	=	IP local	7 bytes
Wlink11s 2A	=	Nombre equipo ó producto + versión hardware.	15 bytes
V:2.0	=	Versión firmware	5 bytes
Nombre	=	Nombre amigable equipo	15 bytes

Notas:

El rango de las IP es desde 001.001 a 250.254

En algunos sistemas que están 24 horas activos y pueden no tener comunicaciones en varias horas, puede ser interesante por seguridad reiniciar el sistema de vez en cuando.

El módulo de RF dispone de Wath-Dog para inicializar por hardware el sistema ante caídas no deseadas.

El símbolo ">" después de la contestación a un comando sólo se muestra si esta activado el ECO de caracteres en el puerto serie.

La auto calibración es para el generador de baudios. El valor mostrado es solo informativo y puede variar según el equipo y la temperatura ambiente.

NAM – Nombre equipo

Descripción:

El comando asigna un Nombre amigable al equipo.

Ejemplo asignación Nombre equipo:

```
> NAM=LAB I+D  
LAB I+D  
>
```

Ejemplo lectura Nombre equipo:

```
> NAM?  
LAB I+D  
>
```

Parámetros salida:

LAB I+D	=	Nombre asignado	15 bytes
---------	---	-----------------	----------

Notas:

El nombre puede estar vacío.

La longitud máxima son 15 caracteres, si se entran más en el comando, se recorta a 15 caracteres.

Se puede leer y verificar el nombre del equipo con la instrucción "NAM?" ó con "INF".

ECO – Eco de caracteres en el puerto serie

Descripción:

Cuando está activado envía una copia de los caracteres que recibe en el puerto serie por la salida del puerto serie.

Ejemplo:

> ECO=1 Activa el Eco

> ECO=0 Para el Eco

Parámetros:

1 ó 0 = Si distinto de cero, activa eco

Notas:

Es útil cuando se usa un emulador de Terminal conectado al modulo de RF y se desea ver los datos tecleados.

Se debe desactivar cuando se usa con un programa, ya sea un programa de PC ó un microcontrolador, ya que el eco puede complicar la interpretación automática de los datos.

Este comando se graba siempre en la memoria eeprom. No usar la opción “,G”.

BAU – Baudios del puerto serie

Descripción:

El comando configura la velocidad en baudios del puerto serie. Por defecto es 57600b,8,N,1.

Ejemplo:

> BAU= 9600	Configura puerto para 9600 baudios.
> BAU=19200	Configura puerto para 19200 baudios.
> BAU=57600	Velocidad puerto 57600 baudios.
> BAU=115200	Velocidad puerto 115200 baudios.
x	Ya no podrá ver datos hasta cambiar la configuración del terminal.

Parámetros:

9600 = Baudios Precisión 0.5 al 1% para la opción WM11 con RC.

Notas:

Cuanto más rápido se configure el módulo , más interactividad y rapidez puede tener en entornos complejos.

El control de flujo (CPS) puede ser necesario sobre todo cuando el equipo se linka (LNK) con otro, para evitar desbordamiento del buffer de recepción de datos, sobre todo a velocidades altas.

Los datos se deben terminar con CR+LF (13d, 10d) ó al no recibir nada durante un tiempo en milisegundos.

Es interesante realizar un calculo sencillo del tiempo empleado en la comunicación con su PC ó microcontrolador, ya que un SMS de RF a 38Kb puede tardar entre 8 y 20 mseg y la comunicación de 20 caracteres a 19200b por el puerto serie puede tardar unos 10 milisegundos. A 57600b 20 caracteres tardan aproximadamente 3,33mseg.

Los tiempos son importantes para calcular la interactividad del sistema.

Por ejemplo un mensaje de 20 caracteres tardaria

a) "SMS=000.000,xxxx..." $11+20c = 31*166usg = 5,1mseg$

b) Transmisión RF 5 mseg aprox.

c) Salida datos por Terminal 6 mseg aprox.

Tiempo Total SMS = **11 mseg.** Aprox.

Ancho de banda en SMS/seg= **90 SMS por segundo** por canal de RF.

Como hay que contar que debe quedar un 20 a 30% de tiempo libre en el canal sobretodo si los mensajes son asíncronos, tendríamos un ancho de banda efectivo de **60 SMS por segundo**.

Tabla de Baudios disponibles (opción WM11 con osc. RC, precisión: 0.5 a 1%):

Baudios	Tiempo x byte en useg
2400	4164
4800	2082
9600	1041
19200	520
38400	260
57600	174
76800	130
115200	87

CPS – Configuración del puerto serie

Descripción:

El comando configura el tipo de control de flujo de datos en el puerto serie y la terminación de los paquetes de datos de entrada del puerto serie.

Ejemplo:

> CPS=020,000	Configura puerto con 20mseg timeout, No CR y ningún control flujo.
> CPS=000,1	Datos terminados con CR, no timeout y control flujo Xon/Xoff.
> CPS=250,02	Configura puerto con 250mseg timeout, No CR y control flujo hardware.
> CPS	Consulta configuración puerto serie
> CPS 020,000	Contesta CPS (Config Puerto Serie), 20mS timeout no CR, no control flujo.

Parámetros:

020	=	Timeout en milisegundos. Si =000, los datos terminan con CR y no hay timeout.
0 ó 1 ó 2	=	Control Flujo: Ninguno, Xon/Xoff ó Hardware

Notas:

El control de flujo es necesario sobre todo cuando el equipo se linka (LNK) con otro, para evitar desbordamiento del buffer de recepción de datos, sobre todo a velocidades altas.

Si no se quiere usar, se deben enviar los datos al puerto con la cadencia suficiente para que no se desborde el buffer.

Los datos se deben terminar con CR+LF (13d, 10d) ó al no recibir nada durante un tiempo en milisegundos.

La configuración del puerto serie, siempre se graba en la eeprom.

El timeout de puerto serie es un temporizador en milisegundos para detectar el final de paquete en la entrada de comandos del puerto serie. Normalmente cuando se usa texto la terminación del paquete de datos ó comando es por el caracter CR (13d, Retorno de carro), pero hay veces que se desean entrar datos binarios, entonces la terminación puede ser por tiempo de reposo entre caracteres.

Un timeout de 5 milisegundos es apropiado para casi todos los baudios desde 2400b, si se desea ajustar mas fino el tiempo minimo es de 1 milisegundo que es optimo desde 19200b hacia arriba.

Cuando se usa el comando LNK, si el timeout del puerto serie es 0 (terminacion por CR), se cambia automáticamente (y se graba ó nó según opción G) a 5 milisegundos.

Cuando se deslinka se deberá restablecer el timeout del puerto serie.

Si el timeout está activado ó es mayor de cero, aunque los datos de entrada terminen con CR+LF, estos dos caracteres se ignoran si se reciben SMS. En cambio si el equipo que transmite está linkado, se transmiten todos los caracteres, incluido el carácter CR y NULL.

LEA – Lista de Equipos con acceso Autorizado

Descripción:

El comando lee ó asigna la IP de un equipo con acceso autorizado. Se activa, restringiendo el acceso de equipos al sistema si la posición 1 es distinta de 000.000 ó 255.255.

Ejemplo:

> LEA 014=033.158 LEA 014=033.158	Asigna en la posición 14 la IP 033.158.
> LEA 014=000.000	Borra la posición 14. IP=000.000, elimina acceso autorizado.
> LEA 001=234.152	Asigna en la posición 1 la IP 234.152 y activa la lista LEA.
> LEA 001=000.000	Desactiva la lista LEA. Cualquier equipo puede acceder a este.
> LEA 003=033.000	Asigna en la posición 3 la IP 033.xxx. (Pueden acceder todas IP_msb 033)
> LEA 005=255.255	Desactiva acceso en la posición 4.
> LEA 014 LEA 014=255.255	Lee posición 14 LEA.

Parámetros:

Posición lista	=	de 001 a 016
IP	=	000.000 borra, 045.000 (000 = cualquier dirección IP_lsb)

Notas:

Cuando se tiene una aplicación desarrollada y probada, para privatizar las comunicaciones es útil no enviar mensajes broadcast (a todos , IP=000.000), a menos que sea necesario. Si se necesita enviar SMS broadcast privados se puede enviar con el filtro MSB activo y el LSB a 000 (p ej. 245.000) así ningún equipo externo a la red puede recibir el SMS broadcast (siempre que todos ó muchos equipos de la red tengan la misma IP msb).

De igual modo para aumentar la seguridad y que sólo los equipos autorizados accedan al propio, es útil activar la Lista de Equipos Autorizados (LEA). Si su red es compleja dedique el tiempo necesario a planificar los accesos autorizados.

La LEA 1, debe ser un Wlink11 maestro ó equipo que tenga acceso a todos. Es conveniente asignar al menos dos equipos maestros (backup) para todo el sistema, sobre todo si los equipos son remotos y no tienen acceso por el puerto serie. Primero debe asignar la lista de equipos y el último debe ser el maestro y el que active la lista.

La dirección IP se divide en IP_Msb (mas significativa) y IP_Lsb (Menos significativa).

Siempre se deben escribir los 7 caracteres de cada IP. (234.0 -> mal, 234.000 -> Ok).

La lista de Equipos autorizados (LEA) se activa cuando la posición 1 de la lista es diferente de 000.000.

Se puede escribir en las direcciones LEA 2 a 16 aunque no esté activada la lista (pos 1 = 000.000).

Si en la LEA una dirección IP_lsb es 000, significa que todos los equipos con la misma dirección MSB (<>000), tienen permiso de acceso. Así para tener miles de equipos autorizados no es necesario escribir la IP de todos los equipos. Basta con pedir a fabrica IPs Msb específicas para el cliente. (Sólo a partir de V:3.2).

El uso de la Lista de Equipos Autorizados como filtro en la opción repetidor puede ser muy útil.

LNK – Link ó enlace punto a punto

Descripción:

El comando enlaza ó linka el equipo local con otro equipo destino remoto. Toda la información que reciba el puerto serie, será transmitida por radio al equipo remoto mediante uno ó varios mensajes SMB.

Se puede enviar información en datos binarios.

Ejemplos:

> LNK=107.088,G
> LINK ON: 107.088

Enlaza ó linka con equipo 107.088 de forma permanente.
Indica que esta conectado al equipo 107.088.
Este mensaje también aparece cuando se inicializa el equipo y está linkado.

ESC+++
LINK OFF
>

Secuencia de datos especial para deslinkar equipo. (27d, 43d, 43d, 43d)

> LNK=255.255,G
> LINK ON: 255.255

Borra enlace permanente.
Indica que ha borrado el enlace. No está enlazado

Parámetros opcionales:

Opción Grabar = ,G

Notas:

El enlace se vé desde el punto de vista del equipo que se enlaza y no desde los dos equipos. Esto quiere decir que el equipo que se enlaza, cuando recibe datos en su puerto serie, los empaqueta y los envía en forma de un mensaje SMB al equipo destino, pero no necesariamente el equipo destino está enlazado con el equipo origen.

Los enlaces pueden ser unidireccionales (un solo equipo origen se linka a un equipo destino) ó bidireccionales (ambos equipos origen y destino están enlazados el uno con el otro).

Esta flexibilidad permite usar este sistema en diferentes aplicaciones.

Cuando lo que se desea es un enlace transparente punto a punto entre dos equipos, se deben linkar los dos equipos entre si. Esto requiere un comando LNK para el equipo origen y un comando LNK para el equipo destino.

Control de Flujo. Ninguno por defecto, por hard ó Xon/Xoff.

Terminación de trama o paquete en puerto serie. Por CR+LF ó por tiempo.

Si no se usa la opción “,G”rabar en memoria eeprom, el enlace ó link se desenlazará cuando se reinicialice el equipo. Use la opción “,G”rabar, cuando desee un enlace en modo permanente.

Para desenlazar ó deslinkar un equipo, se debe enviar al puerto serie la secuencia ESC+++ (27d,43d,43d,43d), toda seguida, el software de evaluación para Windows, tiene un botón especial para deslinkar.

Si el link era permanente y no quiere que se vuelva a enlazar solo cuando se reinicie, además de la secuencia de escape, debe dar la orden LNK=255,255,G para borrar el enlace permanente

Cuando se usa el comando LNK, si el timeout del puerto serie es 0 (terminacion por CR), se cambia automáticamente (y se graba ó nó según opción G) a 5 milisegundos.

Cuando se deslinka se deberá restablecer el timeout del puerto serie.

Es conveniente tener el eco desactivado.

Descripción:

Consulta ó cambia el canal de RF (radiofrecuencia). Hay 19 canales de RF separados 100Khz.

Ejemplos:

> RFC
RFC 12
>

Consulta el canal actual seleccionado

> RFC=15
IRF 15

Selecciona el canal 15 de forma no permanente.

> IRF=15,G
IRF 15

Selecciona el canal 15 y graba en memoria

Parámetros opcionales:

Canal de RF = de 1 a 19
Opción Grabar = ,G

Notas:

Si no se usa la opción “,G”rabar en memoria eeprom, el canal de RF seleccionado se cambiará si se inicializa el sistema en sus multiples modos.

Use la opción “,G”rabar, cuando lo cambie de modo permanente y cuando se inicie el sistema deba usar este canal.

Se debe tener en cuenta que no se puede escribir más de 100.000 veces en una memoria eeprom, por lo que debe usarse para guardar parámetros de configuración estáticos.

Si no graba en la memoria eeprom, el comando es más ágil y tarda de 10 a 20 mseg menos en ejecutarse. Esto es útil cuando deba cambiar rápidamente y de forma dinámica de canal.

Banda de RF ICM Europea en 868,1 a 869,9Mhz. Separación de canales: 100Khz. Potencia máx: 10dBm.

Se debe tener en cuenta que si tenemos varios equipos muy cerca en canales adyacentes con la potencia al máximo y la sensibilidad al máximo, los mensajes del otro canal pueden llegar a ocupar tiempo en el canal propio, ya que se pueden llegar a detectar, aunque en ningún caso se pueden visualizar SMS de otros canales.

Una buena solución es dejar al menos 1 canal libre entre equipos muy cercanos, ó bajar la potencia – sensibilidad si es posible.

Tabla de Frecuencias:

Canal RF	Frecuencia Mhz
1	868,100
2	868,200
3	868,300
4	868,400
5	868,500
6	868,600
7	868,700
8	868,800
9	868,900
10	869,000
11	869,100
12	869,200
13	869,300
14	869,400
15	869,500
16	869,600
17	869,700
18	869,800
19	869,900

FEC – Forward Error Correction

Descripción:

Activa ó lee la corrección de errores de bit en el envío y recepción de paquetes de datos de RF.

Ejemplos:

```
> FEC=1
FEC On
>
```

Activa corrección de errores.

```
> FEC=0
FEC Off
```

Desactiva la corrección de errores.

```
> FEC
FEC On
```

Lee el estado de la corrección de errores.

Parámetros opcionales:

Activación errores = 0 ó 1

Notas:

Por defecto está activado "On". Se graba automáticamente en la memoria eeprom.

El equipo emisor y el receptor ó los equipos en red deben de tener la misma opción para poder comunicarse.

Cuando el FEC está activo, se aplica a la trama de datos de RF incluido el CRC de 16bits para reducir el ratio de error de bits cuando la recepción está cerca del límite de la sensibilidad.

Esta opción crea redundancia en los datos de tal forma que el receptor puede restaurar los datos originales en presencia de varios errores de bit en la trama recibida.

El uso del FEC permite una recepción correcta con un SNR (relación señal-ruido) inferior, extendiendo así el alcance efectivo del sistema de radio.

Alternativamente para un SNR determinado, el uso del FEC disminuye el BER (Bit Error Rate). Un BER mas bajo sirve para transmitir con éxito mensajes más largos sin errores.

En ambientes de radio reales en la banda ICM, transitorios y otros fenómenos temporales, se producirán errores ocasionales incluso en buenas condiciones de recepción. FEC enmascarará estos errores y combinado con los datos entrelazados (comando WHI,) puede corregir errores en periodos cortos (Burst) de recepción defectuosa.

Cuando FEC está activo, la redundancia de datos que genera, hace que el sistema disponga de un menor ancho de banda al enviar más datos en cada trama, a cambio se dispone de una recepción más segura y casi el doble de alcance en la práctica.

Si necesita transmitir más paquetes por segundo ó lo más rápido posible (tramas más cortas), tiene alcance de sobra y / ó los equipos están cerca ó la recepción de la señal es excelente ó buena, puede desactivar el FEC (en todos los equipos implicados en la red). Esto no hará que reciba mensajes en mal estado ya que un CRC de 16 bits se encarga de verificar que el SMS llega en perfecto estado. Simplemente puede tener un menor ratio de SMS entrantes OK y tener que repetir algún SMS de vez en cuando.

Dependiendo del sistema y del entorno puede ser útil activarlo ó no. En la mayoría de aplicaciones es bueno tenerlo activo.

PWR – Potencia RF de salida

Descripción:

Consulta ó cambia la potencia RF de transmisión del módulo. Hay 10 potencias preprogramadas y calibradas en dBm. Precisión: +-1dBm.

Ejemplos:

> PWR
PWR 009, 009
>

Consulta la potencia RF de salida seleccionada
Lee 9 seleccionado y 9 en memoria no volátil.

> PWR=5
PWR 005, 009

Selecciona potencia 5 no permanente.
Lee 5 seleccionado y 9 en memoria no volátil.

> PWR=6,G
PWR 006, 006

Selecciona potencia 6 y graba en memoria no volátil.
Lee 6 seleccionado y 6 en memoria no volátil.

Parámetros opcionales:

Potencia RF = de 1 a 10 potencias preprogramadas desde -30dBm a +10dBm.
Opción Grabar = ,G

Notas:

Si no se usa la opción “,G”rabar en memoria eeprom, la potencia de RF seleccionada se cambiará si se inicializa el sistema en sus múltiples modos.

Use la opción “,G”rabar, cuando cambie la potencia de modo permanente y cuando se inicie el sistema deba usar esta potencia.

Se debe tener en cuenta que no se puede escribir más de 100.000 veces en una memoria eeprom, por lo que debe usarse para guardar parámetros de configuración estáticos.

Si no graba en la memoria eeprom, el comando es más ágil y tarda de 10 a 20 mseg menos en ejecutarse. Esto es útil cuando deba cambiar rápidamente y de forma dinámica la potencia RF.

Se debe tener en cuenta que la potencia óptima no es la mayor. Depende mucho del entorno de uso. Puede necesitar desde toda la potencia para mejorar el alcance en distancias largas, como poca potencia para utilizarlo en celdas pequeñas de 1 metro de radio. Mucha potencia puede molestar a equipos vecinos en los canales cercanos ó a equipos de la propia red que no se desea molestar cuando se está a determinada distancia.

Si usa equipos de ultrabajo consumo es importante usar la potencia mínima necesaria que entregue un buen compromiso entre un buen radio enlace y consumo. A -30dBm módulo WM11 puede consumir +12mA, a 0dBm +16mA y a +7dBm +30mA sobre el consumo en reposo.

Tabla de Potencias calibradas +-1dBm:

Potencia sel.	dBm en port RF
10	+10
9	+7
8	+5
7	0
6	-5
5	-10
4	-15
3	-20
2	-25
1	-30

NCD – Nivel Detección Portadora RF

Descripción:

Consulta ó cambia el nivel del filtro de entrada de portadora en dBm, permitido para los mensajes SMS.

Cuando se recibe un mensaje SMS, el módulo de RF mide con qué nivel de potencia llega, si este es menor que el seleccionado, el mensaje se ignora y no se muestra.

Ejemplos:

> NCD
NCD 255, 255
>

Consulta el Nivel RF de filtro de entrada SMS seleccionado
Lee -255 seleccionado y -255 en memoria no volátil.

> NCD=80
NCD 080, 255

Selecciona -80dBm de filtro de entrada SMS no permanente.
Lee -80 seleccionado y -255 en memoria no volátil.

> NCD=060,G
NCD 060, 060

Selecciona -60dBm de filtro de entrada SMS y graba en memoria no volátil.
Lee -60 seleccionado y -60 en memoria no volátil.

Parámetros opcionales:

Filtro dBm entrada SMS= -40 a -115 dBm. (-255 para desactivarlo). No se usa el símbolo menos "-"
Opción Grabar = ,G

Notas:

Si no se usa la opción ",G"rabar en memoria eeprom, el filtro dBm de entrada SMS seleccionado se cambiará si se inicializa el sistema en sus múltiples modos.

Use la opción ",G"rabar, cuando cambie la potencia de modo permanente y cuando se inicie el sistema deba usar esta potencia.

Se debe tener en cuenta que no se puede escribir más de 100.000 veces en una memoria eeprom, por lo que debe usarse para guardar parámetros de configuración estáticos.

Los niveles útiles son de -40 dBm a -95dBm para filtrar equipos lejanos no deseados.

El nivel de ruido en reposo de RF típico es de -115dBm a -99dBm, dependiendo del entorno y de la antena usada.

Nota: Hay que tener cuidado con este comando. Si se programa por debajo de 30, el receptor se inhibe y deja de recibir, salvo que otro sistema este a menos de 0.5m. Si el modulo parece que no recibe y si transmite, pruebe a desconectar el NCD con NCD=255.

REP – Repetidor

Descripción:

Consulta ó asigna la activación ó nó de un sistema de repetición de paquetes de RF, simple. Cuando está activo el módulo de RF se comporta como un repetidor de los paquetes de RF válidos en su celda ó radio de alcance.

Ejemplos:

> REP REP N, 100 >	Consulta si está activado el repetidor Repetidor desactivado. Temporizador a 100mseg
> REP=001,150 REP R, 150	Activa el repetidor. Traza puerto serie no activada Repetidor activado. Temporizador a 150mseg
> REP=101,150 REP R, 150	Activa el repetidor. Traza puerto serie Activada Repetidor activado. Temporizador a 150mseg
> REP=000,001 REP N, 001	Desactiva el repetidor. Repetidor desactivado. Temporizador a 1mseg

Parámetros opcionales:

1 ó 0 = >0 activa repetidor. "0" desactiva. Sin parámetro, consulta estado
=101 activa repetidor + traza repetidor (la traza se activa con las centenas)

Notas:

Siempre se graba en memoria eeprom.

Un repetidor simple, si está activado, repetirá los paquetes de datos de RF válidos, que escuche en su canal de RF, menos los que son para su IP propia. Si hay varios repetidores en el entorno, cada uno repetirá el paquete escuchado una sola vez. No repetirá el mismo paquete más de una vez, si después de enviarlo, recibe el mismo paquete de otro repetidor.

- Secuencia de repetición:
- a) recepción paquete RF válido. (IP_destino<> propia)
 - b) Temporiza de 1 a 255 milisegundos.
 - c) Reenvío del paquete de RF. (idénticas IPs al original)

El nivel de Rssi (comando NCD) no afecta al repetidor, sólo a los SMS

El sistema actúa de repetidor al mismo tiempo que sigue funcionando como radiomodem y puede recibir SMS a la IP propia pero no recibirá mensajes broadcast, estos serán repetidos pero no ejecutados. Podrá enviar SMS y ejecutar comandos independiente del sistema del repetidor. Aunque el sistema funciona en multitarea, algunos comandos pueden ser incompatibles en tiempo real con el sistema repetidor.

El uso de la LEA (Lista de Equipos Autorizados) como filtro para repetir sólo algunos equipos deseados, puede ser muy útil. Otra forma de filtrar en el repetidor es usar un canal de RF diferente para el repetidor.

Repetidor activo a partir de la versión 3.2. Trazas del repetidor a partir de la versión 3.8.

Cuando el repetidor está activo, si está activada la traza al puerto serie, cada vez que recibe un paquete válido, envía información del paquete al puerto serie, con lo que se puede realizar un seguimiento de la actividad del equipo.

Ejemplos Traza puerto serie local del repetidor:

REP -> 023.040 -41dBm : Mensaje Pruebas Repetidor REPITE mensaje desde IP 023.040 recibiendo a -41dBm.

Rep <= 023.040 -41dBm : Mensaje Pruebas Repetidor NO REPITE mensaje porque ya lo repitió antes.

RSI – Lectura de RSSI (Portadora RF)

Descripción:

Lee el nivel de Rssi (Nivel de RF ó portadora RF en SMS) actual y el del ultimo SMS recibido en dBm.

Ejemplos:

> RSI

-114, -60 dBm

>

Lee Nivel RSSI RF actual y del ultimo SMS. (Filtrado ó nó, por NCD)

Valor actual Rssi en dBm (-114) en reposo y -60 dBm el último SMS.

> RSI

-099, -27 dBm

Lee Nivel RSSI RF actual y del ultimo SMS. (Filtrado ó nó, por NCD)

Valor actual Rssi en dBm (-114) en reposo y -60 dBm el último SMS.

Parámetros opcionales:

No hay.

Notas:

El nivel de ruido en reposo de RF típico es de -115dBm a -99dBm, dependiendo del entorno y de la antena usada.

Este comando se puede usar para determinar el nivel de ruido ambiente.

Normalmente debe ser menor de -97dBm y el óptimo es de -115dBm aproximadamente.

Si el nivel es mayor de -97dBm de forma permanente, es probable que un emisor ajeno al sistema ó un ruido electromagnético en el canal de RF seleccionado, genere un nivel de ruido indeseado.

La solución más sencilla es cambiar el canal de RF por otro lo más alejado posible del actual.

Otra solución si se sabe de donde proviene el ruido y si es posible, puede ser usar una antena direccional que apunte a los equipos propios con ganancia y rechace los ajenos en otra dirección.

Si no hay más remedio puede ayudar el uso del comando NCD, que filtre los SMS a partir de un nivel.

Por ejemplo, si el ruido es de -95dBm, se puede usar un NCD de -90, suponiendo que los equipos que queremos escuchar se reciban mejor de -88dBm. En cualquier caso siempre que nuestros equipos se reciban con más potencia que el ruido ó interferencia, podremos utilizarlos.

La Rssi (nivel de portadora de RF), con los comandos RSI, NCD, CMS=16, SMQ, PWR, etc. se pueden utilizar para saber que el entorno de RF donde están ubicados los equipos tiene un ruido de fondo aceptable, que no hay interferencias graves, para configurar el equipo en el entorno y para determinar el alcance y fiabilidad de los equipos en la red.

Una forma practica de determinar la fiabilidad del radio es enviando un SMQ de un equipo a otro. Para un óptimo radio enlace debería tener unos -100 a -117 dBm de nivel de ruido y una señal cuando recibe un SMS válida mejor de -95 dBm y preferiblemente mejor de -90dBm. Por supuesto podrá recibir mensajes muy cerca del nivel de ruido e incluso en algunas ocasiones por debajo del nivel de ruido ya que el sistema de radio digital empleado permite extraer datos válidos en extremas condiciones.

El alcance se puede calcular empleando un patrón de atenuación muy simplificado de 10dBm x el doble de la distancia entre equipos. Es decir que cada vez que se alejan los equipos y duplican la distancia reciben la señal atenuada 10dBm. Teniendo en cuenta que a 1mts con antenas isotrópicas de ¼ reciben unos -20 a -27dBm y que la sensibilidad máxima útil es de -105 dBm para una modulación de 38kb en RF.

Si desea aumentar el alcance, puede usar antenas con ganancia omnidireccionales tipo GP900 (+3dBm) ó GP901 (+7dBm), antenas direccionales tipo Yagui (+13dBm) (ver normativa existente y ajustar el PWR para no sobrepasar la potencia máxima permitida en la banda y canal) y antenas direccionales compactas SMP-918-9 con +9dBm de ganancia pero con un muy buen resultado en la practica.

SMS – Envía Mensaje Corto de texto ó binario

Descripción:

Envía mensaje de texto al equipo receptor con la dirección IP destino.
El mensaje debe terminarse con <CR LF> cuando el eco del puerto serie está activado y si CPS=000.000
El mensaje puede contener datos binarios, siempre que este activado el timeout port serie >0 (Ver CPS).

Ejemplos envío SMS:

SMS 054.126 Hola, mensaje privado a un solo equipo

SMS 000.000 Esto es un mensaje broadcast a quien escuche.

SMS 056.000 Mensaje broadcast selectivo a un grupo de equipos

SMS 123.245 AF98230F00001B0D

Ejemplos recepción SMS (CMS=0 ver comando CMS) :

< SMS 023.100
Hola, mensaje privado a un solo equipo

< SMS 023.100
Esto es un mensaje broadcast a quien escuche.

< SMS 023.100
Mensaje broadcast selectivo a un grupo de equipos

< SMS 123.245
AF98230F00001B0D

Algunos ejemplos recepción SMS (CMS<>0 ver comando CMS) :

< 023.100 (CMS=2, quitar "SMS")
Hola

< SMS 023.100 -054 (CMS=16, ver la Rssi de cada SMS)
Hola

Notas:

Si IP <> 000.000, el mensaje sólo lo recibe el equipo con la IP destino. No puede ser escuchado por terceros.

Si IP = 000.000, envía un mensaje broadcast, es decir a todos los equipos que estén en recepción.

Se puede enviar un mensaje broadcast a un grupo de IP's como 056.xxx.

La longitud máxima del texto del mensaje es de 52 caracteres.

El mensaje se termina por CR si es texto ó por tiempo (timeout port serie >1mseg) cuando el eco está desactivado.

El rango de las IP es desde 000.000 a 255.255

Se pueden seleccionar los campos de datos en la recepción del mensaje con el comando CMS.

Para enviar datos binarios puros sin que el receptor tenga que filtrar las etiquetas previas al SMS, usar SMB.

SMB – Envía Mensaje Corto en Binario

Descripción:

Envía mensaje de datos en formato binario al equipo receptor con la dirección IP destino.
El mensaje termina al dejar de entrar datos al puerto serie en un intervalo de tiempo en milisegundos (CPS>000).

Ejemplos envío SMB:

SMB 054.126 <65d><00d><12d><01d>

(Los datos entre <> representan el valor binario en decimal)

SMS 000.000 <65d><00d><12d><01d>

SMS 056.000 <65d><00d><12d><01d>

Ejemplos recepción SMB (ignora comando CMS) :

Hola, mensaje recibido<13d>

<65d><00d><12d><01d>

Notas:

Si IP <> 000.000, el mensaje sólo lo recibe el equipo con la IP destino. No puede ser escuchado por terceros.

Si IP = 000.000, envía un mensaje broadcast, es decir a todos los equipos que estén en recepción.

Se puede enviar un mensaje broadcast a un grupo de IP's como 056.xxx.

La longitud máxima del texto del mensaje es de 52 bytes.

El mensaje se termina por tiempo (timeout port serie >1mseg). El eco se desactiva cuando se envía un SMB

El rango de las IP es desde 000.000 a 255.255

Sólo se reciben los datos en binario tal cual, sin etiquetas ni caracteres adicionales.

Para enviar datos de texto es mejor usar el comando SMS.

Cuando un equipo está linkado (ver comando LNK), se envían solo SMB.

Es conveniente tener el eco desactivado.

SMQ – Envía Mensaje Corto con control de calidad RF

Descripción:

Envía mensaje de texto al equipo receptor con la dirección IP destino indicando que devuelva un SMS con la RSSI recibida.

El mensaje debe terminarse con <CR LF> cuando el eco del puerto serie está activado.

Es similar a un SMS, sólo que provoca la contestación automática del receptor, con la RSSI recibida.

Ejemplos envío y recepción SMQ:

> SMQ 054.126 Pruebas de RF

< SMS 054.126 -054, OK

Mensaje recibido por defecto con CMS=0 (ver comando CMS)

< SMS 054.126 -052 -054, OK

Mensaje recibido con CMS=16. Aquí se pueden ver las dos RSSI.

Notas:

Si IP <> 000.000, el mensaje sólo lo recibe el equipo con la IP destino. No puede ser escuchado por terceros.

Si IP = 000.000, envía un mensaje broadcast, es decir a todos los equipos que estén en recepción.

Cuando el mensaje SMQ es broadcast y hay varios equipos escuchando, cada uno de ellos contestará en tiempos diferentes, dependiendo de su IP, para evitar colisiones. Es preferible enviar SMQ a IP's concretas.

El texto llega al puerto serie de destino igual que un SMS normal.

El mensaje se termina por tiempo (>1mseg) cuando el eco está desactivado.

Se pueden seleccionar los campos de datos en la recepción del mensaje con el comando CMS. Esto es especialmente importante para comprobar la calidad del radioenlace entre dos ó más equipos, ya que si se pueden visualizar las dos RSSI (cantidad de señal portadora de radio que llega al receptor), se pueden comparar y disponer de información útil para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

La sensibilidad del modulo de RF depende de la velocidad de modulación de RF en baudios (no la del puerto serie), siendo mejor que -97 dBm a 38Kb, llegando a recibir a -105 dBm, por lo que se puede entender que un buen radioenlace no debería bajar de -90 dBm en ningún caso, pudiendo llegar a -100 en casos extremos.

Para conseguir la cobertura optima, hay que seleccionar la antena más adecuada a cada caso y si es necesario emplear repetidores.

SMI – Envía mensaje de petición de identificación a todos los equipos de la red

Descripción:

Envía mensaje de petición de identificación a todos los equipos de la red en el canal de RF activo.

El mensaje debe terminarse con <CR LF> cuando el eco del puerto serie está activado.

Es similar a un SMS, sólo que provoca la contestación aleatoria y automática de los equipos en red (a partir de la versión 3.8), con la RSSI recibida.

Útil si se desean emplear los equipos WM11, Wlink11 para RFID activa.

Ejemplos envío SMI (IP 003.122) y contestación de tres equipos en red:

> SMI 1300	Petición ID en un máximo de 1,3 segundos
< SMS 054.126 -054, Wlink11s 2A V:3.8, Equipo Test	Mensaje recibido desde 054.126
< SMS124.006 -044, Wlink11s 2A V:3.8, Equipo Dos	Mensaje recibido desde 124.006
< SMS 223.196 -082, WM11 V:1.0, Display pruebas	Mensaje recibido desde 223.196

Parámetros opcionales:

1300: Tiempo máximo envío identificación en milisegundos. (mínimo=10 máximo= 9999)

Ejemplos recepción SMI (IP 054.126 y ...) en puerto serie receptores:

< SMI 003.122, 1300: 902	ID requerida desde 003.122 en 1300 ms máx. y
....	La enviará en 902 mseg.
....	
> SMI ID	A los 902 mseg aprox..... ID enviada

Notas:

Un SMI es un mensaje a IP 000.000 (broadcast). Cuando hay varios equipos escuchando, cada uno de ellos contestará en tiempos diferentes de forma aleatoria entre 5 y 9999 milisegundos , para evitar colisiones.

Si necesita identificar un equipo y dispone de su IP, puede realizarlo enviando SMC=xxx.xxx,INF=1. La respuesta es inmediata.

Si necesita conocer la calidad del enlace del equipo remoto (con IP conocida), use el comando SMQ.

El SMI es útil para identificar los equipos en red desde 1 a 500 equipos aproximadamente.

El parámetro de tiempo máximo de contestación en milisegundos es util para ajustar dentro de un limite el tiempo máximo en el que se identificarán todos los equipos de una red.

Por ejemplo: Si tiene 100 equipos en red con un tiempo de SMS de 20mSeg, necesitaríamos un tiempo de $100 \times (2 \times 20 \text{ms}) = 100 \times 40 = 400 \text{mseg}$. Para que los equipos dispongan de huecos para el envío de su ID en un tiempo aleatorio.

No necesariamente se debe emplear este calculo de tiempo. Depende de la aplicación en el momento.

Veamos otro ejemplo tipo RFID activa, Detección de robo de equipos:

A la salida de un local se dispone de un Wlink11 ó equipo equivalente con un modulo WM11, enviando periódicamente cada 0.2 segundos y con potencia limitada a 2 (para tener un área de cobertura de algunos metros solamente) un SMI=100. Esto provocará que cuando un equipo se acerque a la salida, en una decima de segundo, se identifique y dispare una alarma.

Si hay más equipos debe utilizarse otro método como listas IP de equipos, ya que si hay por ejemplo 1000 equipos, y todos deben contestar en 2,0 segundos se generarán numerosas colisiones y no será util.

CMS – Configuración recepción SMS

Descripción:

Configura parámetros de recepción de los SMS.

Según la necesidad se pueden filtrar ó añadir campos de datos en la recepción por el puerto serie de los SMS.

Ejemplos CMS:

CMS=0	Asigna CMS=0
CMS=255	Asigna CMS=255
CMS? CMS=002	Ver parámetro CMS

Notas:

Cada bit de CMS activa un parámetro de salida del puerto serie en la recepción del SMS. Por defecto CMS=0. Los datos del parámetro CMS se deben entrar en formato decimal.

CMS.0	0= "< "	,1= ""	Activa el símbolo "<" que precede al SMS
	< SMS 023.100 Hola	SMS 023.100 Hola	
CMS.1	0=SMS	1=No texto "SMS"	Activa el texto "SMS" al recibir un mensaje
	< SMS 023.100 Hola	023.100 Hola	
CMS.2	0=Ip transmisor 1=No		Activa ver la dirección IP del transmisor del SMS
	< SMS 023.100 Hola	< SMS Hola	
CMS.3	0=No	1=Rx Num Id Trama	Activa la identificación de id trama del transmisor
	< SMS 023.100 Hola	< SMS 023.100 056 Hola	
CMS.4	0=No	1=Rssi en dBm	Activa ver el nivel Rssi en dBm de la trama recibida
	< SMS 023.100 Hola	< SMS 023.100 -86 Hola	
CMS.5	0=No	1=	No implementado
CMS.6	0=No	1=	No implementado
CMS.7	0=No	1=Traza repetidor	Cuando el repetidor esta activo, traza la actividad.

TRZ – Traza RF test recepción calidad SMS

Descripción:

Activa ó desactiva la traza remota del test de calidad de recepción de SMS.

Ejemplos:

> TRZ
TRZ 000, 000
>

Consulta la configuración de la traza SMS
Traza desactivada.

> TRZ
TRZ 234, 101
>

Consulta la configuración de la traza SMS
Traza activada y redireccionada a IP 234.101

> TRZ=044.139,020
TRZ 044, 139
>

Activa la traza y la reenvía a la IP 044.139 después de 20+4mseg de recibir.
Traza activada y redireccionada a IP 044.139

> SMC=100.033,TRZ=024.139,000
>

Activa la traza en el equipo 100.033 y la reenvía a la IP 024.139 a los 4ms
Como no contesta puede repetir 2 ó 3 veces el comando para asegurar.

Parámetros opcionales:

IP a redireccionar = de 001.001 a 254.254. Para desactivar: 000.000
Tiempo retardo mSeg = Tiempo de retardo + 4 mseg. Desde 0 a 255 mseg. Típico=000

Notas:

La configuración de la traza no se guarda en memoria eeprom permanentemente, por lo que se desactivará si se reinicializa el equipo con , RST, INI, un reset ó se para y se pone en marcha de nuevo.

El comando TRZ, es muy útil para testear la calidad del radio enlace de un equipo remoto en red con otros equipos ded la misma instalación ó red.

Consiste en monitorizar ó trazar la recepción de los SMS del equipo bajo test (DUT), por otros de la red y enviar los resultados a un equipo local en un PC ó sistema para test.

De esta forma se puede medir la RSSI que recibe el equipo bajo test en el lugar definitivo de la instalación con los equipos definitivos con los que se tiene que comunicar, sin necesidad de costosos equipos e incómodas mediciones.

Ejemplos de recepción de trazas en equipo local de test:

< TRZ 100.033,-058,SMS 244.067,Hola
>

Traza desde equipo 100.033, recibiendo del 244.067 un SMS con -58dBm

OUT – Activa puerto salidas

Descripción:

Asigna estado bits puerto (B, C ó D) 8 bits, salidas digitales a “1” ó a “0”.

Ejemplos:

> OUT B,FF
> OUT B=238

Asigna bits puerto B = 1111 1111 (dato en hexadecimal)
Lee puerto B (bits entradas y salidas, incluso uso interno) en hexa

> OUT C,00
> OUT C=00

Asigna bits puerto C = 0000 0000
Lee puerto C (bits entradas y salidas, incluso uso interno) en hexa

Parámetros opcionales:

Puerto = B, C ó D
Escritura datos = 00.....A0....FF. Valor hexadecimal

Lectura datos = 0 a 255. Valor decimal

Notas:

Hay 3 puertos válidos de 8 bits cada puerto. (B, C ó D)

Algunos bits de cada puerto se utilizan internamente o están compartidos ver pag.7 y comando CFG para configuración de los puertos y bits puertos utilizables.

El comando out termina con mostrando el valor del puerto ejecutando el comando INP. El valor de retorno es decimal para antes de las versiones 3.1 y hexadecimal a partir de la versión 3.2.

INP – Lee puerto entradas

Descripción:

Lee estado bits puerto (B, C ó D) 8 bits, entradas-salidas digitales a “1” ó a “0”.

Ejemplos:

> INP B

Orden lectura bits puerto B

> INP B=FF

Lee puerto B (bits entradas y salidas, incluso uso interno) en hexa

> INP C

Orden lectura bits puerto C

> INP C=F0

Lee puerto C (bits entradas y salidas, incluso uso interno) en hexa

Parámetros opcionales:

Puerto = B, C ó D

Valor dato = 00.....A0....FF (hexadecimal).

Notas:

Hay 3 puertos válidos de 8 bits cada puerto. (B, C ó D)

Algunos bits de cada puerto se utilizan internamente o están compartidos ver pag.7 y comando CFG para configuración de los puertos y bits puertos utilizables.

Las entradas disponen de resistencias polarizadoras al positivo (pullhup). Para activarlas ó desactivarlas, basta escribir en el puerto “1” ó “0” como si fuera una salida con el comando OUT.

El valor de retorno es decimal para antes de las versiones 3.1 y hexadecimal a partir de la versión 3.2.

CFG – Configuración puerto seleccionado entrada / salida

Descripción:

Configura el puerto seleccionado como entradas (0) ó salidas (1).

Ejemplos:

> CFG B,B0

>

Configura bits puerto B = 1111 0000 (1=salidas, 0=entradas)

> CFG C,00

>

Configura bits puerto C = 0000 0000 (todo entradas)

> CFG D,FF

>

Configura bits puerto D = 1111 1111 (todo salidas)

Parámetros opcionales:

Puerto = B, C ó D.
Valor Hexa = 00.....A0....FF

Notas:

Cada bit de un puerto se puede configurar como entrada ó como salida de forma independiente.

Las entradas disponen de resistencias polarizadoras al positivo (pullup). Para activarlas ó desactivarlas, basta escribir en el puerto "1" ó "0" como si fuera una salida con el comando OUT.

Siempre se graba en memoria eeprom no volátil.

Hay 3 puertos válidos de 8 bits cada puerto.

Algunos bits de cada puerto se utilizan internamente o están compartidos ver pag.7.


Bits libres de uso: PB1, PB6, PB7 PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 PD3, PD4, PD5, PD6, PD7

El puerto C se puede usar como A/D.


Para activar o leer las entradas / salidas, ver comandos OUT e INP.

El software Wlink11_Eval para Windows es muy interesante para testear y probar fácil y cómodamente Wlinks y módulos de la serie WM11 desde un PC.

Se pueden enviar comandos por TCP/IP, desde otras aplicaciones ó desde la ventana cliente/servidor. Disponiendo de un servidor TCP, le confiere unas características avanzadas para el uso compartido de Wlinks y módulos WM11 en red ethernet y/o ADSL, para telemantenimiento remoto de redes Gireles a 868Mhz entre otras posibilidades. Usted puede programarse un test personalizado para sus equipos con la seguridad del Wlink11_Eval.



Dispone de un test de equipos integrado y una forma muy cómoda de enviar comandos y SMS a otros equipos en red.



Montaje

El Wlink11s en caja de metal, no está diseñado para exteriores. Si necesita usarlo fuera, existe una versión con caja de plástico, incluso con baterías y panel solar si es necesario.

Existen accesorios para montaje en rail DIN y patas para sujeción con tornillos

Conexión con antenas externas (50 ohmios):

La conexión del módulo con la antena debe ser lo más corta posible. Si va a usar antenas con ganancia ó Yaguis, es conveniente usar un cable de antena de la mas alta calidad posible (RG174 por ejemplo), y con una longitud de cable lo mas corta posible. Es necesario tener en cuenta la atenuación del cable en dBm x metro para calcular su influencia. Lo normal es no sobrepasar los 3 metros. Hay disponible latiguillos ya montados y que se pueden suministrar con las antenas Yagui ó GP900.

Cumplimientos:

El Wlink11s se ha diseñado y fabricado para certificar los equipos CE, según la normativa Europea EN 300 220 y EN 301 489. Se testa de acuerdo a la norma EN 60950.

Recomendación CEPT 70-03: la utilización de la banda ICM desde 869.7 a 870Mhz puede operar con un 100% de tiempo (duty-cycle) que significa que no hay limitaciones en el tiempo de emisión en los canales 17, 18 y 19. En el resto de canales la normativa indica una ocupación máxima de un 5%. Procure no ocupar tiempo de canal innecesario que moleste a sus equipos y a otros equipos cercanos.

NOTAS VERSIONES, BUGS Y MEJORAS MÓDULOS RF:**Versión actual: Noviembre 2007: 4.1**

- V:1.5** Baudios programables desde 9600 a 250k.
Repetidor básico activo. retardo programable en pasos de 1mseg después de recibir trama.
- V:1.6** Bug escritura reg interna corregido.
- V:1.7** FEC programable. FEC=0 o FEC=1 (recordar que si FEC=1 --Baud reales/2)
- V:2.0** En comando RFC no se actualizaba el canal si no se inicializaba y quedaba no disponible.
No se pueden transmitir más de 52 bytes. Se limita en el interprete de comandos.
Comando eco se graba en eeprom. Por defecto desactivado.
Se incorporan Comandos para puertos de I/O. Si la dirección IP es la propia ó el comando es directo lo ejecuta local
- V:3.0** Se cambia el chip del microprocesador a otro compatible con menos consumo y el doble de memoria.
- V:3.3** Cambios para activar leds en Wlink11_usb y ser compatible para Wlink11s
- V:3.5** Auto calibración para oscilador local con RC automática en la puesta en marcha. Sólo para opción osc. local RC..
- V:3.6** Mejoras y corrección Bug en Auto calibración.
- V:3.7** Asignación inicial IP aleatoria de fábrica.
En identificación, si Eid_nombre es <>"" entonces se identifica con el nombre del equipo mas el nombre amigable
Se añade comando "NAM" para asignar nombre amigable "NAM=Bicho2" max 15 cars. "NAM=" desactiva nombre amigable.
Comando INF, puede enviar por RF identificación si "INF=1", por defecto "INF" solo identifica en puerto serie
- V:3.8** Se ponen trazas en repetidor y se revisa funcionamiento.
Nuevo Comando SMI
Nuevo Comando PAS
Comando E2P Activo.
- V:3.9** Se cambia nombre modulo inc por Unibus11W_V39.inc
En la V:3.8, cuando está activado como repetidor, no entran los SMS para la IP propia, lo repite todo
En la V:3.8, A veces confunde IPs en los SMS cuando se activa el repetidor.
- V:4.0** En init_Unibus11W, se identificaba por RF 2 veces.
LEA: revisión formato, no correspondía al manual
LEA: revisión funcionamiento. OK. Datos formateados
Cambio en el manual de la imagen del módulo WM11 que tenia errores en los pins TX y RX.
- V:4.1** Se incluye LNK Link ó Enlace punto a punto. Esto provoca que cualquier trama binaria en el puerto serie se envíe al destino por RF.
Se incluye CPS Configuración Puerto Serie. para terminar entrada datos por timeout y control de flujo.
Se incluye comando SMB para transmisión de datos binarios y recepción datos binarios sin etiquetas
El comando SMS permite enviar datos binarios siempre que CPS>000.
Se pueden recibir datos binarios del puerto serie al recibir un SMS o un SMB.
Revisión interrupción puerto serie. El buffer se podía desbordar, ya no..
Mejoras varias para LNK y recepción de datos binarios.
Envío datos al puerto serie en binario.
Mejora en la inicialización del puerto serie que con la calibración, enviaba caracteres basura en el inicio, ahora no.
En comando RFC en la opcion ",G" se soluciona bug, ya que no cambiaba bien de canal RF.

NOTAS:

Digital Micro Devices

Wireless Systems

C/ Federico Garcia Lorca, 5
46136 Museros (Valencia)
España
Telf. 96 1450346
Telf. Atención Cliente: 615185077
Fax. 96 1450346
Web: www.dmd.es
www.dmdopen.com
Emails: dmd@dmd.es, ventas@dmd.es

© Digital Micro Devices 2006, 2007.

Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, grabada en sistema de almacenamiento o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico ó cualquier otro sin la autorización previa y por escrito de Digital Micro Devices, s.l.

Las marcas mencionadas lo son a título informativo, siendo propiedad de sus legales registradores.

Este producto tiene una garantía Europea contra defectos de fabricación de 2 años.

Digital Micro Devices (DMD) no ofrece ninguna garantía sobre el uso de este producto a excepción de las garantías estándar de la compañía que se detallan en DMD términos y condiciones localizadas en la página Web de DMD.

DMD no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en este documento y se reserva el derecho de cambio de los dispositivos ó las especificaciones que se detallan en cualquier momento y sin previo aviso ni tiene ningún compromiso para actualizar esta información. No se otorgan licencias ni patentes ó cualquier otra propiedad intelectual de DMD entorno a la venta de los productos de DMD, expresamente ó por implicación. Los productos de DMD no están autorizados para el uso como componentes críticos en equipos en los que dependa la vida de las personas. DMD declina toda responsabilidad por el uso que el usuario haga de este equipo.